

Ceník kouřovodů řady Camino

materiál: jak. 11 321 tl. 2,0 mm, lakováno senothermním lakem*
 standardní barvy: černá, šedá ozn.167 - na objednávku
 (použití dle CSN 734201: tuhá paliva)

průměr (mm)		120	130	150	160	180	200
komínový díl							
trubkový díl 1m	165RL1000-..	644,-	671,-	685,-	736,-	753,-	799,-
trubkový díl 0,5 m	165RL500-..	397,-	406,-	419,-	423,-	464,-	498,-
trubkový díl 0,25m	165RL250-..	309,-	311,-	318,-	319,-	338,-	352,-
trubkový díl 0,15m	165RL150-..	303,-	315,-	325,-			
trubkový díl 1m s regulační klapkou	165RL1000RK-..	889,-	987,-	1.007,-	1.039,-	1.095,-	1.150,-
trubkový díl 0,5 m s regulační klapkou	165RL500RK-..	628,-	696,-	705,-	715,-	722,-	787,-
trubkový díl 0,25m s regulační klapkou	165RL250RK-..	594,-	598,-	604,-	646,-		
regulační klapka volná	165RK-...	523,-	523,-	523,-	523,-	523,-	523,-
oblouk pevný 33° bez víčka	165SB33-..	505,-	514,-	532,-	543,-	573,-	587,-
oblouk pevný 45° bez víčka	165SB45-..	505,-	514,-	532,-	543,-	573,-	587,-
oblouk pevný 45° s víčkem	165SB45RV-..	566,-	575,-	595,-	607,-	639,-	651,-
oblouk pevný 90° bez víčka	165SB90-..	537,-	547,-	566,-	578,-	605,-	632,-
oblouk pevný 90° s víčkem	165SB90RV-..	597,-	604,-	610,-	639,-	663,-	691,-
oblouk pevný 0-90° s víčkem	165SB3V90RV-..	638,-	645,-	652,-	677,-	710,-	745,-
redukce vytahovaná (do rozdílu průměru 20 mm)	165RSV-..		611,-	644,-	939,-	968,-	1.098,-
redukce stupňovitá (rozdílu průměru nad 20 mm)	165RSS-..		611,-	644,-	939,-	968,-	1.098,-
průměry redukce a rozšíření			130/120	150/130 150/120	160/150	180/160 180/150	200/180 200/160 200/150
řeznice, šířka okraje 50 mm	165RO50-..	148,-	148,-	148,-	148,-	148,-	148,-
stnové pouzdro dvojitě *	160WFD-..	106,-	119,-	138,-	145,-	157,-	172,-

* - stnové pouzdro dvojitě je vyrobeno z žárově pohliníkováného plechu tl. 0,8 mm a je dodáváno ve stavu nelakovaném