

Ceník t ívrstvého komínového systému OK-SETO

ada: 701 - AL/AL

Použití: Suchý plyn, podtlak, p írozený tah

Provedení: vnit ní pláš hliník 99,5 tl. 0,63 mm / izolace 40 mm / vn jší pláš hliník 99,5 tl. 0,63 mm (od pr m. 210 mm tl. 0,8 mm)

Ozna ení: Systémový komín EN 1856 - 1 T200 - N1 - D - Vm - L11060 - O

Výrobce: Tomáš Skopal OK-SETO, Chalabalova 2363/24, 155 00 Praha 5, I O: 408 12 758, DI : CZ7005160019

pr m r (mm)	100/180	110/190	120/200	130/210	140/220	150/230
komínový díl						
trubkový díl 1m	416,-	468,-	525,-	582,-	639,-	698,-
trubkový díl 0,5 m	212,-	234,-	263,-	291,-	320,-	350,-
trubkový díl 0,25m	111,-	119,-	132,-	146,-	159,-	176,-
p ípojovací díl Tkus 90°	684,-	722,-	764,-	809,-	857,-	911,-
p ípojovací díl Tkus 45°	—	—	—	—	—	—
revizní díl s ví kem	642,-	671,-	698,-	728,-	758,-	786,-
koleno 90°	753,-	768,-	786,-	821,-	843,-	864,-
koleno 45°	393,-	401,-	413,-	440,-	455,-	470,-
horní ukon ení kónické	197,-	203,-	209,-	210,-	212,-	213,-
spodní ukon ení rovné	188,-	191,-	195,-	197,-	198,-	200,-
spodní ukon ení s odtokem	264,-	267,-	272,-	273,-	275,-	290,-
st íška (Meidinger. hlavice)	240,-	242,-	248,-	252,-	254,-	260,-
spona na ze	477,-	479,-	480,-	482,-	483,-	485,-
spona na ze odsk. 5-25 cm	1.065,-	1.067,-	1.070,-	1.071,-	1.074,-	1.076,-
spona na ze odsk. 25-50 cm	1.127,-	1.128,-	1.131,-	1.133,-	1.136,-	1.137,-
krakorcová spona	1.052,-	1.053,-	1.055,-	1.056,-	1.058,-	1.059,-
nosná konzola	1.725,-	1.739,-	1.752,-	1.766,-	1.781,-	1.799,-
stoli ka	1.425,-	1.433,-	1.440,-	1.449,-	1.455,-	1.464,-