

Ceník t ívrstvého komínového systému OK-SETO

ada: 704 - AL/AK

Použití: Suchý plyn, podtlak, p irozený tah

Provedení: vnit ní pláš hliník 99,5 tl. 0,63 mm / izolace 40 mm /

vn jší pláš korozivzdorná ocel 1.4301 tl. 0,6 mm(povrch 2B nebo 2R + F)

Ozna ení: Systémový komín EN 1856 - 1 T200 - N1 - W (pouze mokrý plyn) - Vm - L50060 - O

Výrobce: Tomáš Skopal OK-SETO, Chalabalova 2363/24, 155 00 Praha 5, I O: 408 12 758, DI : CZ7005160019

pr m r (mm)	100/180	110/190	120/200	130/210	140/220	150/230
komínový díl						
trubkový díl 1m	731,-	800,-	869,-	938,-	995,-	1.052,-
trubkový díl 0,5 m	402,-	440,-	477,-	516,-	548,-	579,-
trubkový díl 0,25m	201,-	221,-	239,-	258,-	273,-	290,-
p ipojovací díl Tkus 90°	962,-	996,-	1.031,-	1.065,-	1.112,-	1.157,-
p ipojovací díl Tkus 45°	—	—	—	—	—	—
revizní díl s ví kem	890,-	912,-	935,-	957,-	978,-	998,-
koleno 90°	1.088,-	1.125,-	1.163,-	1.200,-	1.230,-	1.260,-
koleno 45°	729,-	758,-	786,-	815,-	837,-	858,-
horní ukon ení kónické	290,-	293,-	332,-	336,-	342,-	347,-
spodní ukon ení rovné	260,-	263,-	285,-	290,-	296,-	302,-
spodní ukon ení s odtokem	336,-	339,-	362,-	366,-	372,-	392,-
st íška (Meidinger. hlavice)	240,-	242,-	248,-	252,-	254,-	260,-
spona na ze	564,-	572,-	579,-	587,-	593,-	599,-
spona na ze odsk. 5-25 cm	1.260,-	1.268,-	1.275,-	1.283,-	1.290,-	1.295,-
spona na ze odsk. 25-50 cm	1.362,-	1.370,-	1.377,-	1.385,-	1.391,-	1.397,-
krakorcová spona	1.410,-	1.418,-	1.425,-	1.433,-	1.439,-	1.445,-
nosná konzola	2.340,-	2.360,-	2.379,-	2.399,-	2.418,-	2.438,-
stoli ka	1.920,-	1.932,-	1.944,-	1.956,-	1.968,-	1.980,-