

Nerezové komínové vložky a kouřovody svařované

Materiál: nerezová ocel dle SN EN 10088 -1 -1.4404 tl.1,0 mm

Použití: tuhá paliva, lehký olej, mokřý plyn, suchý plyn

průměr (mm)	130	140	150	160	180	200	220	250	300	350
trubkový díl 1m	803,-	871,-	939,-	1.029,-	1.115,-	1.227,-	1.319,-	1.497,-	1.793,-	2.077,-
trubkový díl 0,5 m	483,-	523,-	563,-	617,-	669,-	737,-	791,-	898,-	1.075,-	1.246,-
trubkový díl 0,33 m teleskop	346,-	375,-	404,-	442,-	479,-	528,-	567,-	644,-	770,-	893,-
trubkový díl 0,25m	290,-	314,-	338,-	371,-	401,-	441,-	475,-	539,-	645,-	747,-
připojovací díl Tkus 90°	926,-	945,-	965,-	1.046,-	1.281,-	1.314,-	1.597,-	1.938,-	2.308,-	2.511,-
připojovací díl Tkus 45°	1.123,-	1.241,-	1.359,-	1.519,-	1.582,-	1.773,-	2.109,-	2.333,-	2.713,-	3.483,-
istící díl bez dvířek	984,-	1.031,-	1.069,-	1.139,-	1.155,-	1.324,-	1.381,-	1.438,-	1.623,-	1.808,-
dvířka bez šachty 140x200	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-	1.041,-
dvířka s šachtou 140x200	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-	1.243,-
prodloužení šachty	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-	431,-
podstavec trubek (dno)bez vývodu	115,-	124,-	134,-	143,-	161,-	172,-	—	177,-	—	—
špona	125,-	139,-	148,-	157,-	176,-	194,-	218,-	250,-	305,-	360,-
stříška na tuhá paliva s rozřazením (0,8)	773,-	836,-	896,-	970,-	985,-	1.109,-	1.188,-	1.304,-	1.548,-	1.835,-
segmentový oblouk natáčecí 0-45°	597,-	610,-	633,-	717,-	789,-	882,-	995,-	1.100,-	1.286,-	—
segmentový oblouk natáčecí 3dílný 0-90°	709,-	768,-	844,-	943,-	1.042,-	1.174,-	1.313,-	1.467,-	1.735,-	—
segmentový oblouk natáčecí 3dílný 0-90° s o.	844,-	900,-	979,-	1.081,-	1.182,-	1.318,-	1.460,-	1.616,-	1.895,-	—
krbová klapka	785,-	785,-	787,-	842,-	898,-	996,-	—	1.250,-	—	—